

**AEG****DBB4950M****Frisk luft till ditt kök** ExtractionTech

6000-kåpan är utrustad med en kraftfull motor som gör att du snabbt kan ta bort rök och lukt från ditt kök.

**Fördelar och funktioner****Ren luft. Snabbare.**

Denna kraftfulla och avancerade motorkåpa ser till att ditt kök förblir fritt från oönskade rök och lukter från matlagningen. Den renar luften snabbt och effektivt.



- Dekorativ väggmonterad

- huva • 1
- motor(er) • Nyckelkontroller
- Antal hastigheter: 3 •

LED-belysning: 2 - Total effekt 5 W • 2 aluminiumkassettfettfilter • Fungerar vid evakuering eller återvinning, filter (s) ) kol ingår • Backventil

**Långvarig och utmärkt ljusstyrka** Njut av kvalitetsbelysning medan du lagar mat. Våra LED-lampor förbrukar mycket mindre energi än andra lampor och ger utmärkt synlighet i köket, vilket gör att du kan laga mat med sinnesfrid.

**Maximal filtrering, om och om igen.**

Ett högpresterande filter som fångar upp och eliminerar fett och lukter under matlagning. Det avtagbara filtret kan rengöras i diskmaskinen, vilket garanterar fortsatt effektivitet hos din spiskåpa.



**Huvinställningar. På begäran** Innovativa elektroniska knappar gör det enklare att justera huvens funktioner. Oavsett om du vill ändra fläkthastigheten eller justera belysningen har du kontroll över tillagningsprocessen.

## Tekniska specifikationer

Årlig energiförbrukning (KWh/år)	56,4	Brutto/nettovikt (kg)	20,5 / 15,9
Energieffektivitetsklass*	B	Tillverkningsland	Polen
Vätskedynamisk effektivitet (huv FDE)	28	Kod EAN	7332543602124
Vätskedynamisk effektivitetsklass	B	Kod för produktpartner	B - Öppna alla
Ljuseffektivitet (LE huva) i lux/Watt	29	Kolfilter	MCFE01
Ljuseffektivitetsklass	A	Kolfilter bok	1, ingår Med trumma
Fettfiltreringseffektivitet (%)	76	Skorsten, valfritt tillbehör (typ)	n/a
Effektivitetsklass för fettfiltrering	C		
Luftflöde (m3/h) min/max hastighet	240/603		
Ljudnivå (dB) min/max	46/69		
Strömförbrukning (W) i läge dagen innan	0,01		
Färg	rostfritt stål		
Mått H/L/P (mm)	645min -1070maxi /898/500		
Munstycksdiameter (mm)	150		
Volt	220-240		
Frekvens (Hz)	50		
Kabellängd (m)	1.5		
Mått packad HxBxD (mm)	667 x 947 x 475		

