

produktinformationsblad

Stämpla:	Faure
Modell	FHB62671XA 942022029
Årlig energiförbrukning (kWh/år)	97,4
Energieffektivitetsklass	C
Vätskedynamisk effektivitet	15.3
Vätskedynamisk effektivitetsklass	D
Ljuseffekt (lux/W)	42.222222222222
Ljuseffektivitetsklass	A
Fettfiltreringseffektivitet (%)	75,1
Effektivitetsklass för fettfiltrering	C
Luftflöde vid lägsta och högsta hastighet vid normal drift (m3/h)	295/600
Luftflöde i intensiv- eller boostläge (m3/h) A-vägda	-
luftakustiska emissioner vid lägsta och högsta hastighet vid normal drift (dB(A)) A-vägda luftakustiska emissioner i intensiv- eller	51/68
boostläge (dB(A))	-
Strömförbrukning i standbyläge (W)	0
Strömförbrukning i "av"-läge (W)	0,01

Produktinformation enligt EU 66/2014

Attributnamn	Symbol	Värde	Enhet
Modellidentifiering		FHB62671XA 942022029	
Årlig energiförbrukning	AEChotte	97,4	kwh/a
Tillväxtfaktor över tid	f	1.4	
Vätskedynamisk effektivitet	FDEhotte	15.3	
Energieffektivitetsindex	EElhotte	82,1	
Luftflöde mätt vid punkten för maximal effektivitet	QBEP	338,1	m3/h
Lufttryck mätt vid punkten för maximal effektivitet	PBEP	295	Väl
Maximalt luftflöde	Qmax	600,0	m3/h
Elektrisk ineffekt mätt vid punkten för maximal effektivitet	WBEP	181,6	l
Belysningssystemets nominella effekt WL Genomsnittlig belysning		6.3	l
av belysningssystemet på matlagningsytan	Emoyen	266	lux
Elförbrukning mätt i standby-läge	Ps	0	l
Elförbrukning mätt i "av"-läge	Efter	0,01	l
Ljudeffektnivå	LAG	68	dB

**EN 61591: Köksfläktar och andra rökavskiljare för matlagning
inhemsk — Metoder för att mäta lämplighet för tjänst**

EN 60704-2-13: Elektriska hushållsapparater och liknande apparater – Testkod för bestämning av luftburet buller – Del 2-13: Särskilda krav för spiskåpor

**EN 50564: Elektrisk och elektronisk utrustning för användning
hushålls- och kontorsutrustning — Mätning av låg strömförbrukning**

Tips för korrekt användning för att minska miljöpåverkan:

• när du börjar laga mat, sätt i fläkten på lägsta hastighet och låt den vara inkopplad i några minuter efter avslutad tillagning. • Öka endast hastigheten om det finns kraftig rök- eller luktproduktion och använd endast boosthastighet(er) under extrema förhållanden. • Byt ut kolfiltret vid behov för att upprätthålla god luktabsorptionseffektivitet. • Vid behov, tvätta fettfiltret för att upprätthålla en god luktabsorptionseffektivitet.

• För att maximera effektiviteten och minimera buller, använd den maximala utsugningssystemets diameter som anges i denna handbok.