

**FFT919Y****Ett svalt och tyst kök**

Att rena luften i köket blir enkelt med Breeze. Fläkten suger ut lukter och ångor utan att störa dig. Njut av dina nära och kära, du kommer inte längre att störas av omgivningsljud.

Fördelar och funktioner**Lukter och ångor sugas ut tyst med AirBreeze**

Uppfriska luften i ditt kök tyst med bara en tryckning på AirBreeze-knappen. Fläkten avger bara ett lågt ljud och arbetar diskret i bakgrunden för att inte störa dig.

**Automatisk och uppkopplad ventilation med Hob2Hood**

Tack vare Hob2Hood-tekniken justeras fläktens sugkraft automatiskt efter hällens temperatur. Tänk bara på din måltid och glöm din huva.

Enkla inställningar med touch-on-glass-knappar

beröringskänslig. Den låter dig välja inställningarna Oavsett vad du lagar mat, kommer fläktens högpresterande motor att fullända det med en enkel gest. Och eftersom det inte finns några vred eller knappar kan den vara fri från matlagninglukter och ångor. Dess kraft gör att den enkelt kan rengöras med en fuktig trasa efter tillagning. fläktar som arbetar snabbt och tyst, för ett svalt kök.

Högpresterande fläktar för ren luft. Fläktens glasskärm är**• Dekorativ huva i låda 90 cm**

• Designen är sämre

• 1 motor(er) •

Känsliga elektroniska kontroller

• Antal hastigheter: 3+Intensiv; Bris

• Brisfunktion

• LED-belysning: 2 - Total effekt 6,9 W

• 3 fettfilter i aluminiumkassett

• Fungerar i evakuering eller återvinning med kolfilter som tillval

• Backventil

Bättre sikt med LED-belysning

Missa aldrig dina förberedelser igen tack vare den starka LED-belysningen.



Tekniska specifikationer

Färg	Roséttit stål
Sughastighetsnummer	3+ Intensiv; Bris
Typ av beställningar	Elektroniska kontroller med touchknappar i glas
Typ av belysning	LED-lampa
Energieffektivitetsklass*	C
Luftflöde (m3/h) min/max/intensivhastigheter	290/460/600
Ljudnivåer (dB) qmin/max/intensiv	51/62/68
Fettfiltreringseffektivitetsklass	D
Minsta installationshöjd för fläkten om hällen är elektrisk (cm)	50
Minsta installationshöjd för fläkten om spishällen är gasspis (cm)	65
Årlig energiförbrukning (kWh/år)	98,3
Mått	90
Kanalfri återvinning (kit ingår)	Ja
Evakuering (valfritt kit)	Ja
Belysningstemperatur (K)	3000
Antal lampor	2

H ² H-anslutning: Fläktkåpa styrd av plattan	Ja
Fluidodynamisk effektivitetsklass	D
Belysningseffektivitetsklass	En
Recirkulationsluftflöde (m3/h) min. hastighet	250
Recirkulationsluftflöde (m3/h) max. hastighet	380
Recirkulationsluftflöde (m3/h) intensiv hastighet	455
ljudeffekt min, dB(A)	58
Max recirkulerande ljudeffekt, dB(A)	68
PNC	942 022 497
Kod EAN	7332543724987
Nettovikt/enhet (kg)	15,185
Bruttovikt per enhet (kg)	18,226
Mått (HxLxP) i mm	1180x898x450
Installation	Dekoratив väggfläkt
Antal fettfilter	3
Central_Techspec_Hoods_GreaseFilterTyp	Aluminiumnät
Kabellängd (m)	1,35
Munstycksdiameter (mm)	150
Volt	220-240
Ampere (A)	-

