



Total överblick över tillagningsområdet

Tack vare den integrerade belysningen i 600 LEDSpot-fläkten kan du tydligt se hur din mat tillagas på spisen. Speciellt utformad för att vara energieffektiv och hållbar.

Fördelar och funktioner

Lättillgängliga kontroller

Att använda fläkten blir en barnlek tack vare den vinklade kontrollpanelen som ger enkel åtkomst till de elektroniska knapparna.

- 600 FLEX-SERIEN
- Filtergrupp
- 1 motor(er)
- Elektroniska knappkontroller
- Antal hastigheter: 4
- LED-belysning: 2 - Total effekt 5 W
- 1 fettfilter i aluminiumkassett
- Fungerar vid evakuering eller återvinning, kolfilter ingår
- Indikatorlampa för mättnad av fettfilter
- Indikatorlampa för kolfiltermättnad
- Backventil

Elektroniska knappsatskontroller

Med elektroniska kontroller kan du enkelt justera inställningarna för din huva.

Frisk luft varje gång du lagar mat.

Den här fläktens högpresterande motor gör att du snabbt kan ventilerar ditt kök. På så sätt förblir luften frisk och ren varje gång du lagar mat.



Sätt in LED-belysning i ditt kök.

LED-belysningen i denna fläkt ger optimal sikt över köksområdet, samtidigt som den sprider ett behagligt stämningsljus i resten av köket.



Tekniska specifikationer

Arlig energiförbrukning (kWh/år)	98,1	Munstycksdiameter (mm)	150
Energieffektivitetsklass*	C	Motorns effektförbrukning (W)	250
Fluidodynamisk verkningsgrad (FDE-huv)	18.1	Minsta installationshöjd för fläkten om hällen	50
Fluidodynamisk effektivitetsklass	C	är elektrisk (cm)	
Ljusutbyte (LE-huva) i lux/watt	48,6	Minsta installationshöjd för fläkten om spishällen är gasspis (cm)	65
Ljuseffektivitetsklass	En	Spänning (volt)	220-240
Fettfiltreringseffektivitet (%)	75,1	Frekvens (Hz)	50
Fettfiltreringseffektivitetsklass Luftflöde (m3/h) min/max	C	Kabellängd (m)	1.1
hastighet Luftflöde (m3/h) intensiv hastighet	295/600	Förpackade mått HxBxD (mm)	365x620x340
Ljudnivå (dB) min/max Lufttryck vid bästa	705	Brutto-/nettovikt (kg)	8,3 / 7,2
effektivitet punkt, Pa Maxtryck, Pa	46/63	Ursprungslandskod	PL
Ljudnivå (dB) intensiv hastighet Färg	355	PNC	942 022 069
	490	Kod EAN	7332543614769
	67	Boka	Utan pipa
	Rootline säll		
Kolfilter	ECFB02		
Mått H / L / B (mm)	245/520/285		

